



Ansøgning om nedsivning af regnvand i faskine/regnbed

Til brug for sagsbehandlingen skal vedlægges en plantegning over faskinens/regnbedets placering på grunden. Regnarealet (fx tagflader) skal være tydeligt markeret.

Du må selv etablere din faskine/regnbed.

Det anbefales at anvende 1 m³ faskine pr. 30 m² regnareal (fx tag), eller 5 m² regnbed pr. 50 m² regnareal.

Hvis eksisterende regnvandsafløb er til kloak, så skal en autoriseret kloakmester frakoble regnvandet. Der skal indsendes en tegning over afløbsforhold på grunden med markeringer for hvor frakoblingen er sket.

Der må ikke ledes andet end regnvand til faskinen/regnbedet.

Hvis faskine/regnbed placeres på anden mands jord, skal der indsendes accept fra ejer, og nedsivningen skal tinglyses.

Ejers navn:			
Ejers adresse:			
Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:			
Matr. nr.:	Ejerlav:	Telefon nr:	e-mail: Fax:

Dato:	Underskrift:
-------	--------------

Regnareal (fx tagareal), m ² :	Faskine, m ³ :
Anden type nedsivning:	Regnbed, m ² :
Afvandes alt regnvand til den ansøgte nedsivning: Ja Nej	Hvis nej, beskriv:

Afstandskrav:	Din målte afstand fra faskine/regnbed:
Beboelse med/uden kælder – 5 m Ved hældning væk fra beboelse – 2 m	
Hus uden beboelse med kælder – 5 m Ved hældning væk fra beboelse – 2 m	
Hus uden beboelse uden kælder – 2 m Ved hældning væk fra hus – 1 m	
Skel – 2 m	
Drikkevandsboringer – 25 m	
Vandløb, sø, hav – 25 m*	

* Hvis der er under 25 m til vandløb, sø eller hav, så sidestilles nedsivningen med en udledning til vandområdet, og ansøgningen vil blive behandlet efter reglerne for udledning af overfladevand.