



THISTED KOMMUNE

Tilslutningstilladelse

Afledning af spildevand via fedtudskiller

Bistro 123 ApS, cvr.nr. 42352667

Vesterhavsgade 123, 7700 Thisted, matr. nr. 36m,
Vorupør, Hundborg

Gyldig fra den 18.02 2025.

Indholdsfortegnelse

1. Tilladelse til afledning af spildevand	3
2. Baggrund	3
3. Vilkår	3
4. Generelle oplysninger	5
5. Tilslutningstilladelsens gyldighed	5
6. Klagevejledning	5
7. Udtalelser i sagen	6
8. Spildevandsteknisk vurdering	6
9. Konklusion	7
Orienteringsliste	7
10. Bilagsliste	7

1. Tilladelse til afledning af spildevand

Thisted Kommune giver hermed Bistro 123 ApS tilladelse til afledning af spildevand fra fedtudskiller til kloakforsyningsnettet i Thisted Kommune. Tilladelsen gives efter § 28 stk. 3 i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (herefter kaldet miljøbeskyttelsesloven).

2. Baggrund

Bistro 123 ApS har den 22. april 2024 ansøgt om tilladelse til afledning af spildevand fra fedtudskiller til kloakforsyningsnettet i Thisted Kommune. Der er ansøgt om en Lipumax-P 2 l/s fedtudskiller, som er CE-mærket og godkendt efter DS/EN 1825-1. Det er en gravitationsudskiller, fremstillet af PE uden elektrisk fedtalarm. Fedtudskilleren har en kapacitet på 2 l/s, og et indbygget slamfang på 245 l. Spildevandet vil indeholde organisk materiale, bl.a. vegetabiliske og animalske fedtstoffer samt rengøringsmidler.

3. Villkår

Tilladelsen er betinget af følgende villkår:

Generelt

1. Et eksemplar af tilladelsen og en opdateret kloakplan skal til enhver tid være tilgængelig på arbejdsstedet for den driftsansvarlige, som skal være orienteret om tilladelsens indhold.
2. Tilsynsmyndigheden skal
 - a. straks orienteres om ejerskifte af virksomheden
 - b. altid kunne få oplyst, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig på virksomheden
 - c. straks orienteres om driftsforstyrrelser eller ændringer i driften, som kan påvirke virksomhedens forurening af omgivelserne
3. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om driftsforstyrrelser eller ændringer i driften, som kan påvirke virksomhedens forurening af omgivelserne. Ved uheld eller anden uregelmæssig drift, der påvirker spildevandets sammensætning eller mængde, skal Thy Forsyning A/S straks kontaktes på tlf.: 88 91 77 77 / 88 91 77 88.

Etablering af kloakanlæg

4. Fedtudskiller og slamfang skal etableres i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af villkår i denne tilladelse.
5. Fedtudskilleren og tilhørende kloakanlæg skal være godkendt i henhold til EN 1825 – del 1. Fedtudskiller og tilhørende kloakanlæg skal etableres i overensstemmelse med EN 1825 – del 2.
6. Kloak arbejdet, herunder installation af fedtudskiller, må kun udføres af autoriseret kloakmester. Dokumentation herfor skal sendes til Thisted Kommune senest 4 uger efter installation.
7. Fedtudskilleren bør anbringes så tæt som muligt ved de afløbssteder, hvor det fedtholdige vand tilføres. For at forebygge at tilløbsledningerne til udskilleren stopper til, skal de lægges med et fald på mindst 20 ‰ og der skal være en rense- og inspektionsbrønd på ledningssystemet.
8. Fedtudskilleren skal anbringes i frostfri dybde og således, at den er tilgængelig for tilsyn og rensning.
9. Fedtudskilleren skal udluftes. Udluftningen skal udmunde på et passende sted, hvor den ikke forvolder lugtgener.
10. Inden tilledning til fedtudskiller skal spildevandet renses i slamfang.

11. Samtlige afløbsledninger med fedtholdigt spildevand skal tilsluttes fedtudskillere og slamfang.
12. Til fedtudskilleren må der kun tilsluttes afløbsledninger med fedtholdigt spildevand. Der må ikke ledes drænvand, fækalieholdigt, urinholdigt og olie- eller benzinholdigt afløbsvand til udskilleren og slamfang.
13. Fedtudskilleren og ledningsanlæg før fedtudskilleren skal udføres af resistente materialer med tætte samlinger.
14. Fedtudskilleren skal udføres med lugttætte dæksler.
15. Fedtudskilleren skal etableres for svær trafik.
16. Spildevandet skal afledes til den offentlige kloak på Havstokken.

Drift af fedtudskiller

17. Fedtudskilleren skal tømmes efter behov – dog mindst 4 gange årligt. Lugt og gasser fra forrådnelse, samt risiko for vækst af sygdomsfremkaldende bakterier er afgørende for tømningens frekvens. Ved tømning forstås, at fedtudskilleren bundtømmes, rengøres og fyldes op med rent vand umiddelbart efter.
18. Slamfang skal altid tømmes samtidigt med fedtudskilleren.
19. Kommunen kan kræve øget tømningens frekvens for fedtudskilleren og slamfanget, hvis der opstår lugtgener eller uhygiejniske forhold.
20. Fedtudskilleren skal pejles umiddelbart før tømning. Hvis det ved tømningerne konstateres, at fedtudskilleren har opsamlet 75 % af udskillerens normerede kapacitet eller derover, skal tømningens hyppighed øges, indtil det er sikret, at fyldningsgraden er mindre end 75 % mellem to tømninger.
21. Fedtudskilleren skal altid være vandfyldt til maksimal vandstand. Udskilleren skal tilses efter en længere periode uden brug og efterfyldes med vand inden ibrugtagning.
22. Fedtudskilleren skal være tilmeldt en regelmæssig tømningens ordning.
23. Ved udskiftning af fritureolie må dette ikke hældes i kloakken.

Spildevand

24. Udledningen fra fedtudskilleren skal opfylde følgende kravværdier som er absolutte:

Parameter	Grænseværdier	Analysemetode
pH	Min. 6,5 – maks. 9,0	DS 287
Bundfældeligt stof	50 ml/l	DS 233
Fedt/Olie	50 mg/l	DS/R 208

25. Spildevandet må ikke give anledning til skader på kloakledninger, renseanlæg eller processer i dette.
26. Spildevandet må ikke give anledning til aflejring af fedt og slam i offentlig kloakledning.

27. Anvendte vaske- og rengøringsmidler må ikke indeholde A-stoffer. På sigt skal B-stoffer udfases, jf. Vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Vejledning nr. 2/2006 fra Miljøstyrelsen.
28. Temperaturen på spildevandet, der ledes til fedtudskilleren, må i indløb til fedtudskilleren ikke overstige 60 grader.

Tilsyn og egenkontrol

29. Hvis kommunen forlanger det, skal virksomheden ved analyse af spildevandet dokumentere, at de fastsatte kravværdier for udledning af spildevand er opfyldt. Hvis grænseværdierne er overholdt, kan kommunen højst forlange 1 prøve årligt.
30. Prøven skal udtages som en stikprøve ved maksimal belastning. Prøven skal udtages og analyseres af et af DANAK akkrediteret laboratorium. Inden prøvetagning skal laboratoriet gøres bekendt med vilkårene i denne tilladelse.
31. Virksomheden skal føre en driftsjournal, som på forlangende skal forevises tilsynsmyndigheden. Driftsjournalen skal opbevares i fem år.
I driftsjournalen noteres:
 - a. Pejleresultater jf. vilkår 20.
 - b. Tidspunkter for tømning inkl. kvitteringer for tømning af fedtudskiller og slamfang.
 - c. Datablad for de rengøringsmidler, der anvendes på virksomheden og afledes med spildevandet fra de afløb, der er tilsluttet fedtudskilleren.

4. Generelle oplysninger

Hvis spildevandsproduktionen ændres i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Thisted Kommune. Det gælder f.eks. ved indførelse af nye anlægstyper, vaskemetoder, ændret forbrug af kemikalier, som ikke overholder kravene i vilkår 25, ændring af virksomhedens spildevandssystem mv.

Hvis de beskrevne forhold i tilladelsen ændres væsentligt, kan det føre til bortfald af tilladelsen. Virksomheden skal i så fald indsende en ny ansøgning om tilladelse til afledning af spildevand med de ændrede forhold.

Thisted Kommune kan i henhold til § 30 i miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår fastsat i denne tilslutningstilladelse, hvis vilkårene anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige i forhold til recipient, drift af renseanlæg, eller ændringer i renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive varslet og efter høring meddelt som påbud.

5. Tilslutningstilladelsens gyldighed

Tilladelsen vedrører alene virksomhedens forhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Virksomheden kan udnytte tilladelsen straks efter klagefristens udløb, og den er ikke tidsbegrænset. Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid tage tilladelsen op til revision og ændre vilkårene for tilladelsen, hvis de er utidssvarende eller utilstrækkelige.

6. Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter § 28 i miljøbeskyttelsesloven. Ifølge lovens § 91, og det er muligt at klage over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klageberettigede er:

- Bistro 123
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest
- Thy Forsyning A/S
- Enhver, der har individuel eller væsentlig interesse i sagens udfald samt
- visse landsdækkende og lokale organisationer

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Der er også link til klageportalen fra [Borger.dk](#) og [Virk.dk](#). Du logger på [Borger.dk](#) eller [Virk.dk](#), ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale med betalingskort ved indgivelsen af klagen i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det er for denne afgørelse den 18. marts 2025.

Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på [Høringer, offentliggørelser og borgermøder](#).

Tilladelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at tilladelsen er givet (miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1). Det er for denne afgørelse den **18. august 2025**.

7. Udtalelser i sagen

Høringsberettiget bemærkninger

Udkastet til tilladelsen er sendt til Bistro 123, Thy Kloak og Thy Forsyning den 30. januar 2025. Thisted Kommune har ikke modtaget nogen bemærkninger i høringsperioden.

8. Spildevandsteknisk vurdering

Baggrunden for vurderingen

Tilladelsen er skrevet på baggrund af de retningslinjer, der fremgår af Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2006: Tilslutning af industrispildevand til kloakforsyningsnettet, og Rørcenteranvisning 005 om fedtudskillere.

Vurdering af spildevandsrensningen

Spildevand fra restauranter, som ledes til kloakforsyningsnettet efter fedtudskillere vurderes generelt til ikke at give anledning til problemer for kloaksystem eller renseanlæg, hvis der er en velfungerende fedtudskiller. Den valgte fedtudskiller er på 2 l/s med et 245 l slamfang og vurderes at have tilstrækkelig kapacitet til rensning af spildevandet.

Hvis det konstateres, at fedtudskilleren ved tømning har været mere end 75 % fyldt, skal tømningens frekvens øges.

Miljøfremmede stoffer og hæmning

Der er stillet vilkår om, at de anvendte rengøringsmidler ikke må indeholde A stoffer. På den baggrund vurderes, at spildevandet ikke indeholder miljøfremmede stoffer i mængder som kan hæmme aktiviteten i rensningsanlægget eller skade vandmiljøet.

Spildevandsprøve

Hvis der konstateres problemer i kloaksystemet eller rensningsanlægget, eller hvis der kommer klager over lugt eller andre problemer fra fedtudskilleren, kan Thisted Kommune kræve en analyse af spildevandet fra fedtudskilleren.

Så længe vandet ledes til fælles kloak, vil det ikke udgøre et miljømæssigt og/eller hydraulisk problem. Ved evt. kommende separatkloakering kan det forventes, at der kommer ændrede eller nye vilkår for udledning af overfladevand.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der er stillet vilkår om orientering af personalet på renseanlægget ved driftsforstyrrelser og uheld.

9. Konklusion

Thisted Kommune forventer, at de foranstaltninger, som virksomheden har iværksat, resulterer i, at spildevand kan afledes uden problemer for kloakledninger, renseanlæg eller processer i disse.

Orienteringsliste

Kopi af tilladelsen er sendt pr. mail til:

- Thy Kloak ApS, info@thy-kloak.dk
- Thy Forsyning A/S, info@thyforsyning.dk
- Museum Thy, ark@museumthy.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Friluftsrådet, thisted@friluftsradet.dk og lokalraad@friluftsradet.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, trvest@stps.dk

10. Bilagsliste

- Kloaktegning

Bilag 1 - Kloaktegninger



	Adresse	
	Vestermøllevej 123, 7700	
Følgning af		KLOAK
Dato:	21-09-2023	Projekt af
Revideret:		Anders Skov
Følgning af		

THYKLOAK
SPECIALISTER I STRØMPEFORING

H. Klov